

ハンマードリル TE-25



品名	ハンマードリル		
型式	TE-25	周波数 (Hz)	50~60
メーカー	日本ヒルティ	1回あたりの打撃力 (ジュール)	3.8
消費電力 (W)	830	使用ビット範囲 (mmΦ)	5~28
電源電圧 (V)	100	最適ビット範囲 (mmΦ)	12~20
消費電流 (A)	8.7	穿孔能力 (cm ³ /分)	50 (12mmΦビット使用時)
全負荷回転数 (回/分)	1速: 0~310min ⁻¹ 2速: 0~640min ⁻¹	重量 (kg)	4.9
全負荷打撃数 (打/分)	0~3,720min ⁻¹	本体寸法(mm) [L×W×H]	440×220×100

機能	
機能切替(回転のみ/回転+打数)	テレビ・ラジオ電波妨害防止器内蔵
無段変速スイッチ+ワイドスイッチ	空打ち防止機構
完全防じん密封永久潤滑油構造	自動遮断カーボンブラシ
トルクリミッター	二重絶縁
チャック交換システム	デブスゲージ付360°回転式サイドハンドル
二段変速機能	集じん装置取付可(TE-DRS-S)

2600300012

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321