

■ スカイトワー ■ らくノリ君垂直昇降(シーザス)型手押し式高所作業台

■ スカイトワー

品名	スカイトワー(キャタピラー)	スカイトワー(白タイヤ)
型式	RM04CNS	WM04CNS
メーカー	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション
駆動方法	DC24Vバッテリー/100V	DC24Vバッテリー/100V
最大積載量(kg)	200	200
最大地上高さ(m)	3.8	3.8
最低地上高さ(m)	0.53	0.53
内側寸法 (幅×奥行き×高さ)(m)	0.770×1620×1250	0.665×0.905×1025
昇降速度(200kg積載時)	上昇3.3m/25s 下降3.3m/18s	上昇3.3m/25s 下降3.3m/18s
走行速度(80kg積載時)	0~2.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)	0~3.0km/h(高速) 0~0.8km/h(低速)
登坂能力(80kg積載時)	20°(36%勾配)	8°(14%勾配)
入力電圧	単相AC100V	単相AC100V
バッテリー容量	90Ah(AMF90×2個)24V	90Ah(AMF90×2個)24V
車両重量(kg)	580	580
接地圧	36kpa(0.37kgf/cm <sup>2</sup> )	36kpa(0.37kgf/cm <sup>2</sup> )



RM04CNS

■ らくノリ君垂直昇降(シーザス)型  
手押し式高所作業台

品名	らくノリ君
型式	ENHL046
メーカー	北越工業
最大積載荷重(kg)	150
作業床 最大地上高(mm)	4600
作業床 最低地上高(mm)	615
寸法mm(L×W×H)	1450×750×1565
機体質量(kg)	420



ENHL046

●移動は人力、昇降は電動の手押し式高所作業台  
ショッピングセンターでの商品搬入・照明取替・POP  
貼り、マンション内装工事、プラントでの計装配線の  
点検などさまざまなシーンで活躍します。軽量・コンパ  
クト設計なのでドアの通過やエレベータへの積載も  
可能です。

●特別教育、特定自主検査不要