

## 充電式インパクトドライバ TD001GRDX

act-me共通製品



品名		充電式インパクトドライバ TD001GRDX			
型式	TD001GRDX	打撃モード	回転数 (min <sup>-1</sup> )[回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> )[回/分]	
メーカー	マキタ	4 (最速)	0~3700	0~4400	
締付け能力(mm)	小ネジ	M4~M8	3 (強)	0~3200	0~3600
	普通ボルト	M5~M16	2 (中)	0~2100	0~2600
	高力ボルト	M5~M14	1 (弱)	0~1100	0~1100
	コーススレッド	22~125	木材	0~1800	0~4400
1充電あたりの 作業量 (目安)/ネジ締め ※1	木ネジ Φ5.4×90mm	約460本	ボルト1	0~2500	打撃開始直後に停止
	木ネジ Φ4.3×65mm	約800本	ボルト2	0~3700	0~4400
	金物ビス Φ6×120mm	約150本	ボルト3	0~3700	0~4400
	ネジ、ボルト M8×160mm	約4500本	デスク用(薄板)	0~2400	打撃開始直後に停止
電源(V) ※2	直流36 (40Vmax)	デスク用(厚板)	0~3700	0~2600	
質量(kg)	1.6 (BL4025装着時)	標準付属品	⊕ビット2-65フック		

2600200004

※1 数値は参考値です。

バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321

## 充電式インパクトドライバ TD001GRDX

### 同梱内容説明



### 【内容】

- ◆充電式インパクトドライバ TD001GRDX (本体) × 1台
- ◆急速充電器 40V DC40RA (JPADC40RA) × 1台
- ◆充電バッテリー 40V2.5Ah BL4025 (A-69923) × 2台
- ◆ビット (⊕ビット2-65 A44161) × 1本 (※標準装備時)

※その他、取扱説明書等がございます。

※画像は、イメージとなります。ブレード・消耗品等は仕様変更になる場合がございます。

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321