

■ 10KVA～200KVA 200Vタイプ



DCA-45LSKB



SDG220S

■ 10KVA～200KVA 200Vタイプ

| 品名 | | 10KVA | 10.5KVA | 20KVA | 20KVA ビックタンク | 37KVA | 37KVA ビックタンク |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 型式 | | SDG12S | DCA-13LSYB | DCA-25USI3/ | DCA-25LSKB | SDG45S | DCA-45LSKB |
| メーカー | | 北越 | デンヨー | デンヨー | デンヨー | 北越 | デンヨー |
| 電圧 | 単相 (KVA) | 10.0 | 10.5 | 17.0 | 20.0 | 37.0 | 37.0 |
| | 三相 (KVA) | — | 6.1 | 9.8 | 11.5 | 21.4 | 21.4 |
| 乾燥質量(kg) | | 605 | 660 | 650 | 905 | 1010 | 1490 |
| 寸法mm (L×W×H) | | 1450×700× 950 | 1390×650× 1160 | 1540×650× 900 | 1540×650× 900 | 1870×700× 1260 | 1850×880× 1600 |
| タンク(ℓ) | | 62 | 100 | 62 | 175 | 100 | 350 |
| 燃料 消費量 1H/ℓ | 負荷時 50%(ℓ) | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 5.1 |
| | 負荷時 75%(ℓ) | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 3.9 | 6.5 | 6.9 |
| オイルガード付き | | — | ○ | — | ○ | — | ○ |

| 品名 | | 50KVA | 50KVA | 75KVA | 125KVA | 200KVA |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 型式 | | SDG60AS | DCA-60LSIB | DCA-90SPH | SDG150S-7B1A | SDG220S |
| メーカー | | 北越 | デンヨー | デンヨー | 北越 | 北越 |
| 電圧 | 単相 (KVA) | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 125.0 | 200.0 |
| | 三相 (KVA) | 28.9 | 28.9 | 43.3 | 72.2 | — |
| 乾燥質量(kg) | | 1400 | 1690 | 2230 | 3460 | 4550 |
| 寸法mm (L×W×H) | | 2080×1080× 1300 | 2090×980× 1540 | 2900×1100× 1400 | 3190×1180× 1880 | 3550×2150× 2150 |
| タンク(ℓ) | | 170 | 420 | 185 | 815 | 980 |
| 燃料 消費量 1H/ℓ | 負荷時 50%(ℓ) | 5.7 | 5.8 | 11.1 | 14.9 | 22.5 |
| | 負荷時 75%(ℓ) | 8.1 | 8.6 | 15.5 | 22.2 | 31.8 |
| オイルガード付き | | — | ○ | — | ○ | ○ |

※1時間当たりのℓ消費量