

スポットクーラー3相200V SUBS2MBU



品名	スポットクーラー3相200V SUBS2MBU				
型式	SUBS2MBU	電気特性	運転電流(A)	4.8/5.7	
メーカー	ダイキン工業		定格消費電力(kW)	1.5/1.8	
電源(V) (50/60Hz)	3相200		力率(%)	90/91	
冷房能力(kcal/h)	3,700/4,200		始動電流(A)	21/19	
冷風吹出風速(m/s)	(強)10.5/11.5 (弱)9/10	圧縮機	形式	全密閉ロータリー式	
冷風吹出温度差(deg)	(強)9.5/9.5 (弱)10/11		電動機出力×台数(kW)	1.1×1	
運転範囲	10°CDB50%RH~45°CDB40%RH	ファン	形式	蒸発器側	シロッコ
外装	アイボリーホワイト(5Y 7.5/1)			凝縮器側	プロペラ
冷媒(充填量kg)	R22(0.88)		電動機出力(kW)	0.26	
重量(kg)	84		風量(m <sup>3</sup> /min)	蒸発器側	(強)12/13 (弱)10.5/11
		凝縮器側		24/26	

2400700002

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号  
株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321