

スポットクーラー3相200V SUBSP3AU



品名	スポットクーラー3相200V SUBSP3AU			
型式	SUBSP3AU	最大延長 ダクト長さ(m) (1口当たり)	Φ125	20
メーカー	ダイキン		Φ75	14
電源(V) (50/60Hz)	3相200	電源特性 (50/60Hz)	始動電流(A)	33/31
冷房能力(kW) (50/60Hz)	5.6/6.3		運転電流(A)	7.9/9.4
寸法mm (L×W×H)	590×490×1,295		定格消費 電力(kW)	2.2/2.8
質量(kg)	93		力率(%)	80.4/86
エアフィルター	樹脂ネット	圧縮機	形式	全密閉形ロータリー式
保護装置	逆相保護装置,過電流継続電器 圧縮機保護サーモスタット 着霜防止サーモスタット,圧力開閉器 圧縮機保護タイマー		電動機出力 (kW)	1.5
冷媒	R407C	ファン (50/60Hz)	冷風風量 (m ³ /min)	17/19.5(強) 12.5/14.5(弱)
電源コード	-		排熱風量 (m ³ /min)	26/31(強)
運転範囲	10°C.D.50%RH~45°C.D.40%RH		電動機出力 (kW)	0.45

2400700003

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321