

■ エアープラズマ切断機 ■ アーク溶接機

※絶縁カップ、チップ、電極は消耗品となり販売となります。

■ エアープラズマ切断機

品名(タイプ)	100V15A	200V(11.5KVA)
型式	M-1500C	M-5500C
メーカー	ダイヘン	ダイヘン
相数(V)	単相	三相(単相)
定格入力電圧	100	200
定格周波数(Hz)	50/60共用	50/60共用
定格入力(KVA)	1.5	11.5(8.9)
定格出力電流(A)	15	55(35)
出力電流(A)	15(固定)	出力電流範囲 15~55(15~35)
定格負可電圧(V)	75	130
最高無負荷電(V)	270	300
定格仕様率(%)	50	40
コンプレッサー	内臓	
質量(kg)	12	29
寸法mm(L×W×H)	375×200×260	535×210×395



M-5500C

※お問合せの際は、絶縁カップ、チップ、電極の有無をお知らせ下さい。

■ アーク溶接機

品名	アーク溶接機250A	アーク溶接機300A
型式	YK-255AD	BS-3005M
メーカー	松下電器	ダイヘン
定格電流(A)	250	300
整備質量(kg)	34	48
寸法mm(L×W×H)	465×260×420	255×505×400
入力電圧(V)	単相200V	単相200V
溶接棒(mm) ※別途販売	φ2.6~5.0	φ2.6~6.0



YK-255AD



BS-3005M